

UNIBAR STRANGGUSSEISEN

GRAU- / LAMELENGRAPHITGUSS		SPHÄRO- / KUGELGRAPHITGUSS		SPEZIALQUALITÄTEN	
Werkstoff	DIN Spezifikation	Werkstoff	DIN Spezifikation	Werkstoff	DIN Spezifikation
Unibar 200	EN-GJL-200C	Unibar 400-15	EN-GJS-400-15C	Unibar NR-F1	EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2
Unibar 250	EN-GJL-250C	Unibar 400-18	EN-GJS-400-18C	Unibar NR-S2	EN-GJSA-XNiCr20-2
Unibar 250+	Unibar Spezifikation ¹	Unibar 400-18LT	EN-GJS-400-18C-LT	Unibar ADI	
Unibar 300	EN-GJL-300C	Unibar 400-18RT	EN-GJS-400-18C-RT		
Unibar 350	EN-GJL-350C	Unibar 500-7	EN-GJS-500-7C		
Unibar GF	Unibar Spezifikation	Unibar 500+	Unibar Spezifikation ²		
Unibar GFP	Unibar Spezifikation	Unibar 500-14	EN-GJS-500-14C		
Unibar GFMV	Unibar Spezifikation	Unibar 600-3	EN-GJS-600-3C		
		Unibar 700-2	EN-GJS-700-2C		

¹ Übertrifft EN-GJL-250C

² Übertrifft EN-GJS-500-7C

NE-METALLE

GUSS- / PHOSPHORBRONZE	ALUMINIUMBRONZE	BLEIBRONZE	MESSING	KUPFER
CuSn7Zn4Pb7	CuAl10Fe5Ni5	CuSn7Pb15	CuZn39Pb3	CuCr1Zr
CuSn12	CuAl10Fe3Mn2	CuSn10Pb10	CuZn37	Cu-ETP
CuSn8	CuAl10Ni5Fe4	CuSn5Pb20	CuZn37Mn3Al2PbSi	Cu-DHP
CuSn6				

Weitere Legierungen auf Anfrage erhältlich
Abmessungen bis zu Ø 3500mm

SERVICE

Sägen ■ Fräsen ■ Drehen ■ Bohren ■ Schälén

UNIBAR ABMESSUNGSSPEKTRUM

RUND
25 – 700mm

QUADRATISCH
25x25 – 550x550mm

RECHTECKIG
bis zu 780x550mm

SONDERPROFIL
Abmessungen und Profile nach Kunden-
wunsch auf Anfrage erhältlich